


## SA Insert bearings



Insert bearing	Main dimensions (mm)											Dynamic load (kN)	Static load (kN)	Weight (kg)
	d	D	B	B1	C	S	ds	G	F	B5	D3			
SA201	12	40	28,6	19,1	12	6,5	M6x1	4,8	3,4	13,5	28,6	9,6	4,6	0,12
SA202	15	40	28,6	19,1	12	6,5	M6x1	4,8	3,4	13,5	28,6	9,6	4,6	0,1
SA203	17	40	28,6	19,1	12	6,5	M6x1	4,8	3,4	13,5	28,6	12,8	6,6	0,1
SA204	20	47	31	21,5	14	7,5	M6x1	4,8	4,2	13,5	33,3	12,8	6,6	0,16
SA205	25	52	31	21,5	15	7,5	M6x1	4,8	4,3	13,5	38,1	14,0	7,85	0,2
SA206	30	62	35,7	23,8	16	9,0	M8x1	6	5	15,9	44,5	19,45	11,25	0,3
SA207	35	72	38,9	25,4	17	9,5	M8x1	6,8	5,6	17,5	55,6	25,7	15,2	0,42
SA208	40	80	43,7	30,2	18	11	M8x1	6,8	5,9	18,3	60,3	29,5	18,1	0,6
SA209	45	85	43,7	30,2	19	11	M10x1	6,8	6,1	18,3	63,5	32,7	20,9	0,64
SA210	50	90	43,7	30,2	20	11	M10x1	6,8	6,5	18,3	69,9	35	23,2	0,72
SA211	55	100	48,3	32,5	21	12	M10x1	8	7	20,7	76,2	43,3	29,2	1
SA212	60	110	53,1	37,2	22	13,5	M10x1	8	7,4	22,3	84,2	47,7	32,8	1,34